



Bei Niederschlägen nicht verwenden

Für Innenraum- und Freiluftanlagen

Mit aufschraubbaren Schaltstangenkopf als Schaltstange

Aufnahmekopf für Spindel mit Sechskant oder Spindel mit Querstift

Als Erdungsstange verwendbar

Als Arbeitsstange zum Handhaben von isolierenden Schutzplatten nach DIN VDE 0682 Teil 552 verwendbar

IS 36 SQ 1500	
Nennspannung U_N	36 kV
Höchstzulässige Kopflast	17 kg
Gesamtlänge l_G	1528 mm
Isolierstrecke	525 mm
Länge Handhabe l_H	500 mm
Eintauchtiefe	500 mm
Isolierrohr	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr, Ø30 mm, gelb
Abschlussstück	Rutsichere Kunststoffkappe bzw. Steckkupplung zur Handhabeverlängerung
Bestellinformationen	
Typ	IS 36 SQ 1500
Art.-Nr.	766 315
VPE	1 St

Änderung in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich. Die dargestellten Bilder können von der beschriebenen Baugruppe abweichen.